



Oublier  
*le* TEMPS

**Carport**

biossun<sup>®</sup>



En structure autoportante  
ou adossée à la façade,  
avec ou sans poteau(x)  
déporté(s), la manœuvre  
de votre véhicule se fait  
dans le confort le plus absolu.

*Oublier le temps  
et imaginer  
un monde extérieur  
qui se plie  
à toutes les envies  
et surtout la vôtre.*

**Carport**



Des lignes profondes et épurées, une structure résistante et robuste, le Carport Biossun protège votre véhicule avec style tout en conservant l'harmonie architecturale de votre résidence.

Polyvalent selon les saisons, le Carport Biossun est aussi utilisé comme abri de terrasse pour protéger votre mobilier extérieur des intempéries ou encore vos déjeuners ensoleillés.

Oubliez le dégivrage de votre pare-brise les jours de grand froid ou une exposition au soleil prolongée, votre véhicule est protégé de la pluie, du givre, du soleil et des charges de neige importantes.



**Installation en simple ou double baie**

**Éclairage avec détecteur de mouvement et par télécommande**

**350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales disponibles**

**Structure autoportante ou adossée à la façade**

**Lames fixes 300 mm de large pouvant supporter une charge de neige de 195 kg/m<sup>2</sup>**

Oubliez  
de vous en faire  
nous sommes  
**À VOS CÔTÉS.**

bioSSUN®

## Carport

 DIMENSIONS	Hauteur de pose maxi : 2,7 m Carport simple : 5185 x 2990 mm avec poteau(x) déporté(s) en option Carport simple : 5185 x 3300 mm sans poteaux déportés Carport double : 5485 x 6000 mm sans poteaux déportés	
 DESIGN	<b>Carport simple</b> Hauteur de poutre : 190 mm Poteaux carrés 120 x 120 mm	<b>Carport double</b> Hauteur de poutre : 230 mm Poteaux carrés 150 x 150 mm
 TYPOLOGIE DE LAMES	Lames fixes 300 mm de large Résistance à la neige : 195 kg au m <sup>2</sup>	
 JEUX DE COULEURS	350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales	
 IMPLANTATION POSSIBLE	Simple ou double baie En îlot ou en façade	
 ÉQUIPEMENTS EN OPTION	<p><b>Éclairage :</b> Bandeaux LED blanc intégrés dans la structure pour une arrivée en toute sécurité. Éclairage déclenché via le détecteur de présence ou contrôlé par télécommande.</p> <p><b>Électricité :</b> Prise encastrée dans poteau</p>	



Pour son activité de fabrication, Bureau Veritas Certification atteste que la société Biossun a été évaluée et a démontré la conformité de ses produits aux exigences du référentiel : ORIGINE FRANCE GARANTIE. Numéro d'attestation 6028275.

L'ensemble des composants bénéficie d'un contrôle continu du thermolaquage de l'aluminium afin de vous garantir une haute qualité de finition et de protection.

Cette norme permet aux structures Biossun de bénéficier de la meilleure protection possible face aux attaques acides et alcalines.

Afin de tester leur résistance, Biossun a mis à l'épreuve ses produits lors de conditions climatiques quotidiennes et extrêmes. Ainsi, le comportement pour des vitesses de vent se rapprochant des 200 km/h, l'évacuation des eaux de pluies pour des intensités allant de fortes (130 mm/h) à très sévères (170 mm/h), et l'impact de vents extrêmes de poussière et sable ont été testés par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Attestations EN-CAPE 12.208 / EN-CAPE 12.209 & EN-CAPE 13.131 C-V0.

GARANTIE 10 ANS\* Colorimétrie  
GARANTIE DÉCENNALE DE L'INSTALLATEUR\*\*  
Pose & Installation  
GARANTIE 2 ANS Éclairage  
GARANTIE 1 AN détecteur de présence et télécommande

\* Dans le cadre de conditions normales d'utilisation hors pièces plastiques.

\*\* Valable uniquement en France Métropolitaine. Sous réserve de la législation du pays en vigueur.

bioSSUN®

bioSSUN.com

