

Caspar


SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR

store - fermeture - pergola - véranda - mobilier de jardin



*Le best seller
des stores
cassette !*

+ produit

- Fabrication CASPAR 
- Excellente résistance au vent
- Idéal en pose sur isolation
- Accouplable
- Armature garantie 15 ans !

Couleurs

Armature

Thermolaquage :

- blanc RAL 9010
- gris anthracite métallisé DB703 brillant

Toile

+ de 150 coloris au choix
(voir caractéristiques au dos)



STORE BANNE CASSETTE • TOGA

Conçu et fabriqué depuis plus de vingt ans par la société CASPAR, ce store est **devenu au fil du temps une référence notamment en termes de résistance au vent !** Ses composants surdimensionnés permettent une tenue exceptionnelle dans le temps ainsi qu'une **sécurité de fonctionnement sans équivalent**. Il allie la robustesse et les possibilités offertes par les stores bannes traditionnels, avec l'esthétisme et la protection des stores coffres.

Options



Lambrequin déroulable

de 1.10 m par treuil ou motorisé en toile micro-perforée ou acrylique, idéal pour les expositions sud/sud-ouest ou pour créer de l'intimité



Bras croisés

lorsque votre avancée est supérieure à la largeur du store



Finition barre de charge

en aluminium ou avec lambrequin en toile de 20 cm

Garanties

Armature

15 ANS

Tenue couleur toile

10 ANS


Motorisation
SOMFY



5 ANS

Dimensions Toga

Largeur (L)	Jusqu'à 7 m en 1 module Jusqu'à 14 m en version accouplée
Avancée (A)	De 1,5 à 4 m (3,5 m si LD)
Inclinaison (α)	De 5 à 60°
Encombrement (1)	Minimum h200mm à 210 mm
Hauteur de pose (2)	Minimum 2,5 m (recommandé)



Largeur (L) et Avancées (A) optimales / Nombre de Bras (B) / Nombre de supports (S)

A \ L	3450	3600	4740	5950	7000
1500	2B / 2S	2B / 2S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S
2000	2B / 2S	2B / 2S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S
2500	2B / 2S	2B / 2S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S
3000	2B / 2S	2B / 2S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S
3500	2B / 4S	2B / 5S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S
4000	-	2B / 5S	2B / 4S	2B / 5S	3B / 5S

Largeur minimum = avancé +45 cm

Caractéristiques techniques Toga

Armature	En aluminium extrudé, renforcée par un carré porteur en acier thermolaqué (aucune pièce en plastique)
Classe au vent	3/3 (résistance maximum), 2/3 avec lambrequin déroulable ou avancée de 4m
Bras	Anti-tempête avec 3 câbles en inox, garantie 80.000 cycles
Visserie	Entièrement en inox / acier zingué haute qualité
Toile	Acrylique haute qualité (290 à 320 g/m ²), déperlant, fil teint masse avec garantie couleur de 10 ans, traité anti-moisissures, anti-tâches avec protection anti UV de 95 à 100% (selon couleur)
 Tubes	Diamètre du tube d'enroulement de toile : 78 mm (acier) Carré porteur : 40 x 40 mm
Barre de charge	Aluminium extrudé plein ou avec lambrequin toile de 20 cm (découpe droite, ondes ou vagues) ; obligatoire si LD
Poids	De 14 à 18 kg/ml

Configurations Toga

Type de Pose	De face ou plafond
Type de support	Tout support, y compris avec isolation extérieure, bardage ou charpente bois
Manœuvres	Motorisé avec télécommande ou interrupteur mural radio
Motorisation	Filaire / Radio (RTS ou IO) Somfy avec moteur à limiteur de course électronique pour une fermeture optimale



Caspar

SIGNE VOTRE EXTÉRIEUR
store • fermeture • pergola • véranda • mobilier de jardin

1 place de la Gare
67120 Duppigheim
03 88 49 77 45

www.casparstores.com



VOTRE PROFESSIONNEL DU STORE